

FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-10/12

REF. 050 PCL2



Datos Técnicos

Diametro de rueda		50 mm
Ancho de Banda		18 mm
Ancho de Buje		21 mm
Diametro de Buje		14 mm
Diametro de Eje		8,2 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		40 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,02 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		80 ±4° SHORE A



Propiedades de la Rueda



Ruido:



Protección Suelo:



Resistencia Rodadura:



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PC**

PARTICULARIDADES:

Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.

OPCIONAL (*):

Banda de color negro para cantidades. Consultar.

PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

No dejan huella en los pavimentos.

Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

Temperatura de utilización entre -20°C a +80°C.

Velocidad máxima recomendada 4 Km/h.