

FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-16/5

REF. 060 PGL3



Datos Técnicos		
Diametro de rueda		60 mm
Ancho de Banda		20 mm
Ancho de Buje		27 mm
Diametro de Buje		17 mm
Diametro de Eje		10,2 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		40 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,04 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		75 ±4° SHORE A



Propiedades de la Rueda



Ruido:

-

+









Protección Suelo:

-

+









Resistencia Rodadura:

-

+







Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PG**

PARTICULARIDADES:

Bandaje de goma blanda con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de plástico. Goma de calidad superior a sus equivalentes en termo-caucho (PC).

OPCIONAL (*):

Bandaje de color negro para cantidades. Consultar.

APLICACIONES:

Supermecados, hogar, hospitales, hosteleria, oficinas, etc.

PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis. No dejan huella en los pavimentos.

Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

No aconsejables en suelos muy abrasivos.

ACABADOS:*

Núcleo color negro, excepto rueda **040 PGL2***, cuyo núcleo es de color blanco.