

## AMR CON PATAS



### Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (Impulsión)

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contra incendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua en acero cincado (R 1")
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado exterior mediante pintura en color Rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía



#### Especificaciones técnicas

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| ▪ Volumen:                           | 35 – 100 Litros |
| ▪ Membrana:                          | Recambiable     |
| ▪ Presión máxima servicio:           | 10 Bar          |
| ▪ Presión de prueba:                 | 15 Bar          |
| ▪ Precarga EXWORKS:                  | 1,5 Bar         |
| ▪ Temperatura máxima de servicio:    | 100°C           |
| ▪ Temperatura mínima de servicio:    | -10°C           |
| ▪ Conexión de agua en acero cincado: | R 1" G.M        |



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
10	01035241	35 AMR-P	35	10	360	615	1"
12	01050241	50 AMR-P	50	10	360	750	1"
16	03080241	80 AMR-P	80	10	450	750	1"
18	03100031	100 AMR-P	100	10	450	850	1"