

FICHA DE PRODUCTO

COD. 17-736

REF. 200 HVL8/35



Datos Técnicos

Diametro de rueda		200 mm
Ancho de Banda		80 mm
Ancho de Buje		80 mm
Diametro de Buje		78 mm
Diametro de Eje		35,0 mm
Capacidad de Carga		1300 Kg
Temperatua de Trabajo		-40 a 85 °C
Peso		7,55 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		92 ±3° SHORE A



Propiedades de la Rueda



Ruido:



Protección Suelo:



Resistencia Rodadura:



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HVL**

PARTICULARIDADES:

Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.

Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.

Banda de rodadura semidura.

Amplio buje con agujero liso, para mecanizaciones especiales que permiten a estas ruedas servir tanto de rueda libre como de rueda de tracción.