

FICHA DE PRODUCTO

COD. 17-746

REF. 250 HVL6/30



Datos Técnicos

Diametro de rueda		250 mm
Ancho de Banda		50 mm
Ancho de Buje		60 mm
Diametro de Buje		83 mm
Diametro de Eje		30,0 mm
Capacidad de Carga		1100 Kg
Temperatua de Trabajo		-40 a 85 °C
Peso		6,87 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		92 $\pm$ 3° SHORE A



Propiedades de la Rueda



Ruido:



Protección Suelo:



Resistencia Rodadura:



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HVL**

PARTICULARIDADES:

Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.

Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.

Banda de rodadura semidura.

Amplio buje con agujero liso, para mecanizaciones especiales que permiten a estas ruedas servir tanto de rueda libre como de rueda de tracción.