

SERIE ZVI INOX-PGZ 2-3292

EAN 8422202232928



Ruedas de goma gris inyectada con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 180 Kg.


Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquinaria ligera para la construcción, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGZ: No mancha el suelo. Facilidad de movimiento con carga.

Datos técnicos

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tipo Soporte                   | Giratorio       |
| Tipo Fijación                  | Agujero pasante |
| Tipo Freno                     | Sin Freno       |
| Material                       | Goma            |
| Cojinete                       | Liso            |
| Diámetro (mm)                  | 100             |
| Ancho de banda (mm)            | 30              |
| Diámetro agujero (mm)          | 10              |
| Radio de giro (mm)             | 91              |
| Altura total (mm)              | 125             |
| Capacidad de carga (kg)        | 90              |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | 0.536           |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | 1111            |

CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 m/m de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares



2-3302

Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma inyectada

