FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-086/50

REF. MTG4 160 PCL4

Datos técnicos	
Diametro de rueda	160 mm
Ancho de banda	38 mm
Diámetro cabeza giratoria	98 mm
Tornillo de sujeción	M12
Altura total	200 mm
Radio de Giro	135 mm
Tipo de eje	=
Capacidad de carga	170 Kg
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Peso	1,33 Kg
Velocidad máxima	4 Km/h
Dureza de la banda	80 ±4º SHORE A

Propiedades de la rueda

	-				+
Dureza:	■	■	■	□	□
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia rodadura:	■	■	■	□	□

Dimensiones adicionales del soporte

3,0 mm	61 mm	M12

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda: **PC**

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.
OPCIONAL (*):
Banda de color negro para cantidades. Consultar.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
Temperatura de utilización entre -20°C a +80°C.
Velocidad máxima recomendada 4 Km/h.

Modelo soporte: **MTG4**

SOPORTES MODELO MT4:
Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ›80 a 125mm., M-12x80 en ›150 a 200mm. y M-14x120 en ›260 mm.
Casquillo: ›12x8,2x46 en ›80 a 125mm., ›20x12,2x61 en ›150 a 200 mm. y ›20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.
SOPORTES GIRATORIOS MTG4:
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.