

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-095/0

REF. MPF4 125 PGL4



| Datos técnicos           |  |                |
|--------------------------|--|----------------|
| Diametro de rueda        |  | 125 mm         |
| Ancho de banda           |  | 35 mm          |
| Tamaño pletina           |  | 105x85 mm      |
| Distancia entre agujeros |  | 80x60 mm       |
| Tornillo de sujeción     |  | M8             |
| Altura total             |  | 155 mm         |
| Radio de Giro            |  | 104 mm         |
| Tipo de eje              |  | =              |
| Capacidad de carga       |  | 100 Kg         |
| Temperatura de trabajo   |  | -20 a 60 °C    |
| Peso                     |  | 0,53 Kg        |
| Velocidad máxima         |  | 4 Km/h         |
| Dureza de la banda       |  | 80 ±4° SHORE A |



## Propiedades de la rueda

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
|  | Dureza:               |  |
|  | Ruido:                |  |
|  | Protección suelo:     |  |
|  | Resistencia rodadura: |  |

## Dimensiones adicionales del soporte

|        |        |       |    |
|--------|--------|-------|----|
|        |        |       |    |
| 2,5 mm | 2,5 mm | 46 mm | M8 |

Modelo rueda: **PG**

### PARTICULARIDADES:

Bandaje de goma blanda con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de polipropilén-copolímero.

Son más económicas que sus equivalentes con discos metálicos (EG) y su función es la misma.

### ACABADOS:

Núcleo color negro, excepto **rueda 390 PGL5\***, cuyo núcleo es de color rojo.

### APLICACIONES:

Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

### OPCIONAL:

Bandaje de goma color gris (para cantidades) en los siguientes modelos:

080 PGL4 - 100 PGL4 - 125 PGL4 - 160 PGL5 - 200 PGL4.

### APLICACIONES:

Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.

Particularmente recomendadas en ambientes húmedos u oxidantes.

### PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

### PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

No aconsejables en suelos muy abrasivos.

La goma color negro deja huella en pavimentos mojados.

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **MPF4**