

FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-098/826-FD

REF. MPG4 260 EPIB4-FD



Datos técnicos

Diametro de rueda		310 mm
Ancho de banda		85 mm
Tamaño pletina		185x170 mm
Distancia entre agujeros		145x120 mm
Tornillo de sujeción		M12
Altura total		320 mm
Radio de Giro con Rotante		210
Tipo de eje		
Capacidad de carga		150 Kg
Temperatura de trabajo		-10 a 60 °C
Peso		0,00 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h
Dureza de la banda		75 ±4° SHORE A



Propiedades de la rueda

	Dureza:	
	Ruido:	
	Protección suelo:	
	Resistencia rodadura:	

Dimensiones adicionales del soporte

4,0 mm	4,0 mm	90 mm	M20

Modelo rueda: **EPI**

PARTICULARIDADES:

Banda de espuma de poliuretano, montado entre discos metálicos. Estas ruedas son **una mejora** de las ruedas neumáticas pues evitan los problemas de deshinchado.

Bandaje de espuma de poliuretano, montado entre discos metálicos. Normalmente se montan sobre eje de acero Ø20mm., permiten su montaje en soportes adecuados.

APLICACIONES:

Especialmente indicadas para suelos blandos e irregulares y para transporte de mercancía delicada.

Carretillas de reparto de bebidas, carros agrícolas y manutención en general.

PROPIEDADES:

Impichable. Se evitan los problemas de las ruedas neumáticas!

Banda de rodadura blanda y rodar silencioso.

Máxima absorción de los golpes y vibraciones. Máxima protección de los pavimentos y del equipo.

PRECAUCIONES:

Resistencia química.

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **MPG4-FD**

SOPORTES MODELO MP:

Soportes de acero (estampado).

Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en >80 a 125mm., M-12x80 en >150 a 200mm. y M-14x120 en >260 mm.

Casquillo: >12x8,2x46 en >80 a 125mm., >20x12,2x61 en >150 a 200 mm. y >20x14,2x96 en 260 mm.

Pasadores de montaje (para cojinete a bolas).

Acabados: zincado brillante.

SOPORTES GIRATORIOS MPG4:

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.

Robusto pivote central (remachado) de acero.

SOPORTES FIJOS MPF4:

Soportes de acero (estampado).