

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-100/60

REF. MITG4 125 NSL4



## Datos técnicos

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| Diametro de rueda         |  | 125 mm         |
| Ancho de banda            |  | 35 mm          |
| Diámetro cabeza giratoria |  | 72 mm          |
| Tornillo de sujeción      |  | M12            |
| Altura total              |  | 155 mm         |
| Radio de Giro             |  | 104 mm         |
| Tipo de eje               |  | 25             |
| Capacidad de carga        |  | 200 Kg         |
| Temperatura de trabajo    |  | -20 a 80 °C    |
| Peso                      |  | 0,66 Kg        |
| Velocidad máxima          |  | 6 Km/h         |
| Dureza de la banda        |  | 80 ±2° SHORE A |



## Propiedades de la rueda

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
|  | Dureza:               |  |
|  | Ruido:                |  |
|  | Protección suelo:     |  |
|  | Resistencia rodadura: |  |

## Dimensiones adicionales del soporte



Modelo rueda: **NS**

### PARTICULARIDADES:

Se obtienen por inyección de un núcleo de poliamida sobre una banda (previamente inyectada) de poliuretano blando. Son ruedas modernas que combinan las propiedades del nylon y las del poliuretano (caucho de Uretano).

### APLICACIONES:

Indicadas para la industria farmacéutica y alimentaria: mataderos, c nricas, etc.

Aplicaciones en condiciones de humedad.

En los casos que se requiera: un desplazamiento más el stico y silencioso que el ofrecido por las ruedas de poliuretano.

### PROPIEDADES Y PRECAUCIONES:

Las mismas que las ruedas de poliuretano inyectado.

Debido a la calidad del material y su menor dureza, son más elásticas y resistentes al desgaste que otras ruedas de poliuretano inyectado.

Perfecto agarre incluso en superficies mojadas.

Larga durabilidad (garantía anti-desbandaje).

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **MiTG4**

### SOPORTES MODELO MIT4:

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al níquel-cromo 18/8.

Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm.

Casquillo inox. AISI 304: >12x8,2x46.

Pasadores de montaje (para cojinete a bolas).

Acabados: Pulido brillante.

### SOPORTES GIRATORIOS MITG4:

Doble hilera de bolas (de acero inoxidable AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes.