

## SERIE GT-TA 4-1133

EAN 8422202411330



Ruedas de acero, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.270 Kg.

Se aplica en herramientas de transporte logístico, hornos de alta temperatura (-40° a +300°) y maquinaria pesada para el sector de la construcción.

Utilizado principalmente en el sector ferroviario y fábricas de automóviles.


TA: Condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (Kg) un 40%.

## Datos técnicos

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tipo Soporte                   | <b>Giratorio</b> |
| Tipo Fijación                  | <b>Platina</b>   |
| Tipo Freno                     | <b>Sin Freno</b> |
| Material                       | <b>Acero</b>     |
| Cojinete                       | <b>Liso</b>      |
| Diámetro (mm)                  | <b>150</b>       |
| Ancho de banda (mm)            | <b>45</b>        |
| Medidas de la placa (mm)       | <b>150x110</b>   |
| Distancia entre agujeros (mm)  | <b>105x80</b>    |
| Diámetro agujero (mm)          | <b>12</b>        |
| Radio de giro (mm)             | <b>148</b>       |
| Altura total (mm)              | <b>200</b>       |
| Capacidad de carga (kg)        | <b>1090</b>      |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | <b>5.94</b>      |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | <b>4906</b>      |

## CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con acero hasta 8 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Cabezal giratorio con bolas de acero de gran dureza diseñado para soportar esfuerzos radiales y laterales. Cabezal totalmente hermético con engrasador. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



4-1135

Aro



Rueda de acero  
Rango de temperatura: -40° ÷ +300°

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Facilidad de desplazamiento | Excelente  |
| Ruido durante la marcha     | Suficiente |
| Protección del suelo        | Suficiente |