

FICHA DE PRODUCTO

COD. 11-76

REF. 100 TPB4



Datos Técnicos

Diametro de rueda		100 mm
Ancho de Banda		30 mm
Ancho de Buje		45 mm
Diametro de Buje		26 mm
Diametro de Eje		8,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		200 Kg
Temperatua de Trabajo		-40 a 280 °C
Peso		0,22 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		85 ±5° SHORE D



Propiedades de la Rueda

Ruido:	-				+
Protección Suelo:	-				+
Resistencia Rodadura:	-				+

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: TP

PARTICULARIDADES:

Monobloque de fibras de composite.

Especialmente concebidas para trabajar a temperatura (-40°C a +280°C en servicio continuo).

Superior resistencia a la rotura que sus equivalentes en Termotex®.

Mejor resistencia a los agentes químicos.

Baja resistencia a la rodadura.

No manchan el suelo.

Banda de rodadura dura (85 ±5° SHORE D).

APLICACIONES:

Rueda adecuada para alimentación: no desprende gases tóxicos.

Carros para panificación y pastelería (hornos rotativos), cámaras de congelación, autoclaves, manipulación y conservación de la carne, industria farmacéutica, etc...

PRECAUCIONES:

La vida útil de estas ruedas dependerá de la temperatura en que trabajen y el tiempo de permanencia en el horno.