

FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-093/50

REF. MPF4 100 BNCB4



Datos Técnicos

Diametro de rueda		100 mm
Ancho de Banda		90 mm
Radio de Giro		91 mm
Altura del Rotante		128 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		150 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,58 Kg
Dureza de la Banda		(60 ±5° SHORE A)
Tamaño Pletina		105x85
Distancia entre agujeros		80x60
Tornillo Sujecion		M8
Espesor Pletina		2,5
Espesor Horquilla		2,5
Ancho Horquilla		46

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **MPF4**

SOPORTES MODELO MP

Soportes de acero (estampado).

Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.

Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.

Pasadores de montaje (para cojinete a bolas).

Acabados: zincado brillante.

SOPORTES GIRATORIOS MPG4

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.

Robusto pivote central (remachado) de acero.

SOPORTES FIJOS MPF4

Soportes de acero (estampado).