

FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-098/822

REF. MPG4 260 PPIR3



Datos técnicos		
Diametro de rueda		260 mm
Ancho de banda		72 mm
Tamaño pletina		186x170 mm
Distancia entre agujeros		140x120 mm
Tornillo de sujeción		M14
Altura total		310 mm
Radio de Giro		216 mm
Tipo de eje		
Capacidad de carga		100 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 90 °C
Peso		3,70 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Bandaje de espuma de poliuretano, montado (a presión) sobre un núcleo de plástico.
Normalmente se montan sobre eje de acero, permiten su montaje en soportes adecuados.

APLICACIONES:
Especialmente indicadas para suelos blandos e irregulares y para el transporte de mercancía delicada.
Carretillas de reparto de bebidas, carros agrícolas y manutención en general.

PROPIEDADES:
Impinchable. ¡Se evitan los problemas de las ruedas neumáticas!
Banda de rodadura blanda y rodar silencioso.
Máxima absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los pavimentos y del equipo.

Propiedades de la rueda				
	Dureza:	-		+
	Ruido:	-		+
	Protección suelo:	-		+
	Resistencia rodadura:	-		+

Dimensiones adicionales del soporte			
4,0 mm	4,0 mm	93 mm	M14

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: MP4

SOPORTES MODELO MP:
Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autobloqueante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje (para cojinete a bolas).
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES GIRATORIOS MPG4:
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero.

SOPORTES FIJOS MPF4:
Soportes de acero (estampado).