

FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-902/02-FD

REF. FIPG4 080 NYL5-FD



Datos técnicos

Diametro de rueda		80 mm
Ancho de banda		35 mm
Tamaño pletina		105x85 mm
Distancia entre agujeros		80x60 mm
Tornillo de sujeción		M8
Altura total		113 mm
Radio de Giro con Rotante		107
Tipo de eje		=
Capacidad de carga		185 Kg
Temperatura de trabajo		25 a 80 °C
Peso		0,80 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h
Dureza de la banda		70° Shore D

Propiedades de la rueda

Dureza:	-				+
Ruido:	-				+
Protección suelo:	-				+
Resistencia rodadura:	-				+

Dimensiones adicionales del soporte

3 mm	45 mm
3 mm	8 mm

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:

Se obtienen por inyección de nylon (poliamida 6).

Banda de rodadura dura (70° SHORE D).

APLICACIONES:

Industriales de cualquier tipo. En ambientes húmedos u oxidantes.

PROPIEDADES:

Ruedas de alta capacidad de carga a bajo coste (son las ruedas más populares de nuestra gama).

Son ligeras de peso (Densidad: 1,14), elásticas y resistentes a los golpes.

Fáciles de mover, limpias, no ensucian los suelos.

Son resistentes a la corrosión, a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y al desgaste.

Requieren un mínimo de lubricación y mantenimiento.

Su resistencia química es excelente y el material no se ve afectado por el agua, la sal, aceites, grasas, disolventes orgánicos, hidrocarburos, productos petrolíferos, jabones, detergentes, álcalis, leche, etc.

Modelo soporte:

DATOS TÉCNICOS:

Soportes en acero inoxidable AISI 304 con doble hilera de bolas (de acero inoxidable AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.

Aplicaciones: Industria alimentaria, mataderos, frío industrial, cocinas, ...