

FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-902/12-FD

REF. FIPG4 100 NYL6-FD



Datos técnicos		
Diametro de rueda		100 mm
Ancho de banda		35 mm
Tornillo de sujeción		105x85 mm
Altura total		114 mm
Radio de Giro con Rotante		128
Tipo de eje		=
Capacidad de carga		300 Kg
Temperatura de trabajo		25 a 80 °C
Peso		1,10 Kg (kg)
Velocidad máxima		4 Km/h
Dureza de la banda		70° Shore D

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:

Se obtienen por inyección de nylon (poliamida 6).

Banda de rodadura dura (70° SHORE D).

APLICACIONES:

Industriales de cualquier tipo. En ambientes húmedos u oxidantes.

PROPIEDADES:

Ruedas de alta capacidad de carga a bajo coste (son las ruedas más populares de nuestra gama).

Son ligeras de peso (Densidad: 1,14), elásticas y resistentes a los golpes.

Fáciles de mover, limpias, no ensucian los suelos.

Son resistentes a la corrosión, a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y al desgaste.

Requieren un mínimo de lubricación y mantenimiento.

Su resistencia química es excelente y el material no se ve afectado por el agua, la sal, aceites, grasas, disolventes orgánicos, hidrocarburos, productos petrolíferos, jabones, detergentes, álcalis, leche, etc.

Propiedades de la rueda

	Dureza:	
	Ruido:	
	Protección suelo:	
	Resistencia rodadura:	

Dimensiones adicionales del soporte

80x60 mm	M8	3 mm

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte:

DATOS TÉCNICOS:

Soportes en acero inoxidable AISI 304 con doble hilera de bolas (de acero inoxidable AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.

Aplicaciones: Industria alimentaria, mataderos, frio industrial, cocinas, ...