

FICHA DE PRODUCTO

COD. 32-011

REF. RPF2 040 PPB2



Datos técnicos		
Diametro de rueda		40 mm
Ancho de banda		25 mm
Tamaño pletina		71x55 mm
Distancia entre agujeros		54,7/47,7 x 36 mm
Tornillo de sujeción		M6
Altura total		61 mm
Radio de Giro		46 mm
Tipo de eje		
Capacidad de carga		50 Kg
Temperatura de trabajo		-10 a 60 °C
Peso		0,25 Kg
Velocidad máxima		2 Km/h Km/h

Propiedades de la rueda				
	Dureza:			
	Ruido:			
	Protección suelo:			
	Resistencia rodadura:			

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Se obtienen por inyección de polipropileno.
APLICACIONES:
En el transporte de cargas ligeras, sobre pavimentos poco abrasivos y temperaturas normales, en los casos en que el factor precio sea determinante.
PROPIEDADES:
Buena rigidez y resistencia al choque, resiste a los ácidos concentrados hasta 50°C.
PRECAUCIONES:
Soportan menor carga, menor temperatura y sufren un desgaste más prematuro que las ruedas de nylon.

Modelo soporte: RPF2

- Datos Técnicos
- Núcleo en polipropileno PP de alta resistencia con bandaje de Poliuretano PU de alta durabilidad.
 - Cojinetes de bolas de primera calidad protegidos por antihilos.
 - Temperatura de trabajo -10°C a +60°C.
 - Velocidad máxima: 2 Km/h
 - Espesor pletina y horquilla: 2,5 mm

- Particularidades
- Rotante pequeño y compacto con una gran versatilidad de aplicaciones.
 - Gran superficie de apoyo de la banda de rodadura dotando al rotante de una gran estabilidad.