

AMR INOXIDABLES SIN PATAS





Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contra incendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero inoxidable
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua en acero cincado (R 1")
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado: Pulido o granallado
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía



Especificaciones técnicas

■ Volumen:	20 – 50 Litros
■ Membrana:	Recambiable
■ Presión máxima servicio:	8 - 10 Bar
■ Presión de prueba:	12 - 15 Bar
■ Precarga EXWORKS:	1,5 Bar
■ Temperatura máxima de servicio:	100°C
■ Temperatura mínima de servicio:	-10°C
■ Conexión de agua en acero inoxidable:	R 1" G.M



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
4,5	01020160	20 AMR Inox-pulido	20	10	270	425	1"
4,5	01025140	24 AMR-E Inox-pulido	24	8	350	410	1"
4,5	01025120	24 AMR-E Inox-granallado	24	8	350	410	1"
10	01050160	50 AMR Inox-pulido	50	10	360	620	1"