

2. DATOS DE INSTALACION

2.1 AB-RI

Abrazadera isofónica reforzada M8+M10



Ventajas



Recubrimiento



Cincado

Material base



Tubo Ventilación

Tubo Acero

Tubo Cobre

Tubo PVC

Datos de Instalación

Código	Medida [mm]	Ø D (mm)	Ø D (")	A x B (mm)	Carga Máxima recomendada (kg)	Características
ABRI018	18	15 - 19	3/8"	18,5x1,35	80	• Para tuberías desde Ø18 hasta Ø1250 mm. • Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras. • Isofónica, goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones. • Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR. • Perfil de acero de 1.35 ÷ 2.3 mm de espesor. • Tornillos laterales con arandela de plástico para evitar su pérdida. • Reforzada. • Tuerca soldada de M8+M10. • Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación. • Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc. • Temperatura de trabajo: -30ºC ÷ +120ºC. • Conforme a DIN 4109: Aislamiento al ruido • Medidas en gran formato para tuberías ventilación. • Certificación de atenuación a ruido en base a UNE-EN ISO 3822-1. • Atenuación máxima a ruido VM L_{IN} = 21 dB(A).
ABRI022	22	20 - 25	1/2"			
ABRI028	28	26 - 30	3/4"			
ABRI035	35	32 - 36	1"			
ABRI040	40	38 - 43	1 1/4"			
ABRI048	48	47 - 51	1 1/2"			
ABRI054	54	53 - 56	-			
ABRI060	60	60 - 64	2"	18,5x1,75	150	
ABRI070	70	68 - 72	-			
ABRI075	75	75 - 80	2 1/2"			
ABRI083	83	81 - 86	-			
ABRI090	90	87 - 92	3"			
ABRI100	100	99 - 105	3 1/2"	18,5x2,3	200	
ABRI110	110	107 - 112	-			
ABRI115	115	113 - 118	4"			
ABRI125	125	125 - 130	4 1/2"			
ABRI133	133	132 - 137	-			
ABRI140	140	138 - 142	5"			
ABRI150	150	148 - 152	-			
ABRI160	160	159 - 166	6"			
ABRI180	180	179 - 184	8"			
ABRI200	200	196 - 203	-			
ABRI220	220	215 - 226	-			
ABRI250	250	245 - 254	-			
ABRI300	300	299 - 304	-			
ABRI315	315	314 - 319	-			
ABRI355	355	354 - 359	-			
ABRI400	400	399 - 404	-			
ABRI450	450	449 - 454	-			
ABRI500	500	499 - 504	-			
ABRI560	560	555 - 561	-			
ABRI600	600	599 - 604	-			
ABRI630	630	625 - 631	-			
ABRI710	710	705 - 711	-			
ABRI800	800	799 - 804	-			
ABRI900	900	899 - 904	-			
ABRI910	1000	999 - 1.004	-			
ABRI911	1120	1.115 - 1.121	-			
ABRI912	1250	1.245 - 1.251	-			

PLANO

PLANO

